

## Anlage 1.5

### **Ergänzende Angaben zum Arbeitsplan für Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten nach Nummer 14 TRGS 519**

(gilt nicht für Tätigkeiten geringen Umfangs nach Nummer 14.4)

*(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)*

---

Erfolgen Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplan nach Anlage 1.4 dieser TRGS sind bei Arbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten nach Nummer 14 TRGS 519 folgende ergänzende Angaben zum Arbeitsplan erforderlich:

Absender:

#### **1. Gebäude/Bauteil/Tätigkeit**

Nähere Angaben zur Lage des Asbestproduktes im Gebäude, Zustand des Asbestproduktes, Ausdehnung/Umfang (evtl. Lageplan beifügen)

#### **2. Vorgesehene sicherheitstechnische Einrichtungen zum Schutz und zur Dekontamination der Beschäftigten und zum Schutze Dritter im Gefahrenbereich**

- Raumluftechnische Anlage mit Abluftfilterung zur Unterdruckhaltung
- Personal-Dekontaminationsanlage (Anforderungen in Nummer 14.2 TRGS 519)
- Material-Dekontaminationsanlagen (Anforderungen in Nummer 14.3 TRGS)
- Hochleistungsvakuumsauggerät
- Unterdrucküberwachungsgerät
- Spritzgerät zum Aufbringen von Faserbindemittel
- Industriestaubsauger nach Anlage 7 TRGS 519
- Sonstige Einrichtung:

##### **Hygieneeinrichtung:**

- Einrichtung zur Reinigung von Schutz-, Arbeits- und Unterbekleidung
- Sozial- und Sanitärbereich für Pausen, Umkleiden, Waschen und Duschen

Erläuterungen:

#### **3. Koordinator nach Nummer 6 TRGS 519**

- vorhanden, Name des Koordinators:
- nicht erforderlich

**4. Abfallbehandlung an der Arbeitsstätte**

- Verfestigungsanlage (bei Spritzasbest)
  - staubdicht verpackt
  - mit Faserbindemittel behandelt und staubdicht verpackt
- Sonstige Behandlung

**5. Arbeitsablauf und Arbeitsdurchführung, Beschreibung des Arbeitsablaufes, evtl. Besonderheiten, Abschottungen, Reinigung und Freigabe/Erfolgskontrolle**

**6. Weitere Angaben bei Bedarf**

---

(Ort, Datum)

---

(Verantwortlicher Betriebsleiter)